dLAN 200 AVplus

Technische Angaben

Standards	Ethernet-Spezifikation IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV
Protokolle	CSMA/CA über Stromnetz
Übertragungsgeschwindigkeit	200 Mbit/s
Übertragungsverfahren	asynchron
Modulation	OFDM - 1155 Träger, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Datenweg	Ethernet <-> Stromnetz
Reichweite	min. 200m über Stromnetz
Sicherheit	128Bit AES-Verschlüsselung über Stromnetz (per Tastendruck aktivierbar)
LEDs	▪ Power ▪ Ethernet (Link/Act) ▪ dLAN (Link/Act/Qualität)
Steckdose / Stecker	DE, NL, ES, PT, AT, SW, FI, NO: Type F (CEE 7/4) / Type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) FR, BE: Type E (CEE 7/7) / Type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) UK: Type G (BS 1363) / Type G (BS 1363) CH: Type J (SEV 1011) / Type J (SEV 1011)
Leistungsabgabe an Steckdose	230 V / 16 A maximal
Geräte-Anschluss	Ethernet RJ45
Leistungsaufnahme	5 W (max.), 3,3 W im Standby
Spannungsversorgung	AC 100-240V 50/60Hz
Dämpfungsfilter	2 - 30 MHz
Filtercharakteristik	-22 dB bis -45 dB
Temperatur	Lagerung: –25°C – 70°C Betrieb: 0°C – 40°C
Gewicht Adapter	180 g
Maße Adapter	130 x 66 x 40 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
Umgebungsbedingungen	10–90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Systemvoraussetzungen	Ethernet-Schnittstelle
Betriebssysteme	u.a. Windows® XP_{32bit}, Windows® $Vista_{32/64bit}$, Linux®, Mac OS® X, und alle TCP/IP-Betriebssysteme
Zulassungen	CE-konform gemäß den technischen Anforderungen für alle Länder der EU und die Schweiz: EN 55022 :2006, EN 50412-2-1 :2006, EN 60950-1:2006

preliminary

devolo AG
Sonnenweg 11 • 52070 Aachen • Tel: +49 (0)241-182 79 0 • Fax: +49 (0)241-182 79 99 • www.devolo.de • info@devolo.de
devolo Österreich
Weinberggasse 24 • 3400 Klosterneuburg • Tel.: +43 (0) 2243 208 95 • Fax: +43 (0) 2243 208 95 15 • www.devolo.at • info@devolo.at
devolo Schweiz
Industriestr. 18 • 8424 Embrach • Tel.: +41 (0) 43 266 65 20 • Fax: +41 (0) 43 266 65 21 • www.devolo.ch • info@devolo.ch

Stand: 22.07.08

dLAN 200 AVplus

Vertriebsinformationen

Artikelnummer	01358 (DE/NL/ES/PT/AT/SW/FI/NO), 01359 (FR), 01360 (UK), 01361 (CH), 01362 (BE)
EAN-Code	4250059613584 (DE/NL/ES/PT/AT/SW/FI/NO), 4250059613591 (FR), 4250059613607 (UK), 4250059613614 (CH), 4250059613621 (BE)
Garantie	3 Jahre
Service & Support	Telefon- und Email-Support. Die Rufnummern und Email-Adressen finden Sie auf dem Supportflyer, der dem Produkt beiliegt, und auf der devolo-Webseite.
Ausführung	Wallplug-Kunststoff-Gehäuse
Gewicht	530 g
Verpackungsgröße	188,5 x 231 x 78,5 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
Zubehör	▪ Ethernet-Kabel RJ45-RJ45 ▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung ▪ CD-ROM: PDF-Handbuch, Konfigurationssoftware für Windows® XP_{32bit}, Windows® $Vista_{32/64bit}$, Linux®, Mac OS® X Zusatzsoftware: devolo Informer

WEEE Zusatzinformationen

Gewicht WEEE	310 g
Papier (Grüner Punkt)	180 g
Plastik (Grüner Punkt	10 g
sonstiges (Grüner Punkt)	0,2 g

preliminary

devolo AG
Sonnenweg 11 • 52070 Aachen • Tel: +49 (0)241-182 79 0 • Fax: +49 (0)241-182 79 99 • www.devolo.de • info@devolo.de
devolo Österreich
Weinberggasse 24 • 3400 Klosterneuburg • Tel.: +43 (0) 2243 208 95 • Fax: +43 (0) 2243 208 95 15 • www.devolo.at • info@devolo.at
devolo Schweiz
Industriestr. 18 • 8424 Embrach • Tel.: +41 (0) 43 266 65 20 • Fax: +41 (0) 43 266 65 21 • www.devolo.ch • info@devolo.ch

Stand: 22.07.08