17” Touch Monitor

German:

Erfahren Sie durch das Touch-Display eine neue Arbeitswelt. Neben der Maus besitzen Sie ab sofort eine weitere Steuerungsebene - Ihren Finger. Arbeiten Sie schneller und effektiver mit der neuen Touchunterstützung.

Das Touch Display zeichnet sich durch eine hochwertige Verarbeitung, ein sehr gutes Bild und die Touchunterstützung aus. Mit Hilfe der VESA-100 Bohrung auf der Rückseite können Sie das Display neben dem im Lieferumfang enthaltenen Standfuß individual aufstellen.

Durch die mögliche Wiedergabe hoher Auflösungen (z.B. 768p, 1920x1200 Pixel) kann das Touch Display individuell eingesetzt werden.

Die Touchscreen-Funktion kann mit allen gängigen Microsoft (CE, WinXP, Vista, Windows 7), Mac und Linux-Betriebssystemen genutzt werden.

EAN-Nr.: 4260170310712
Artikel-Nr.: 4430017B

Shenzhen Feifantai Technology Co., Ltd 深圳飞帆泰科技有限公司
TEL:+86-755-89580612 FAX:+86-755-89580613 Web: www.faytech.com

Technical Specification

Displaygehäuse (cm):	38x30,8x5,25
Bildschirmdiagonale (inch/cm)	17/43,18
Display (cm):	33,8 x 27
Befestigung:	VESA-100 Bohrungen, Standfuß (Befestigung über Schiene auf Rückseite)
Brutto-Gewicht (inkl. Verpackung, kg):	5,20
Netto-Display-Gewicht (kg):	3,15
Seitenverhältnis:	4:3
Physikalische Auflösung:	1280x1024
Maximal darstellbare Aufl?sung:	1920x1200
Anzahl darstellbare Farben:	16.700.000
Helligkeit (cd/m2):	300
Kontrast:	1000 : 1
Typische Reaktionszeit Tr, Tf (ms):	1,3/3,7
Betrachtungswinkel horizontal; vertikal (°):	170; 160
Betriebsspannung (V):	11,5-13
Stromverbrauch (W):	24
Stand-By-Verbrauch (W):	1
Betriebstemperatur (° C)	0-60
Touch-Panel:	4-wire resistive
Touch-Anschluss:	USB
Touch-Panel-Treiber:	Windows, Linux, Apple
Lebensdauer Touch-Panel (Berührungen):	> 10 000 000
Reaktionszeit Touch-Panel (ms):	< 10
Oberflächenhärtegrad:	3H
Druckstärke (g):	20 ~ 150
Anschlüsse, Bild:	1x VGA
Anschlüsse, Audio:	1x Audio-In
Stromversorgung (im Lieferumfang):	230V, 12V
Weitere Eigenschaften:	OSD-Menü, Lautsprecher, Touchstift

17” Touch Monitor

English

Experience a new working environment with the touch display. Besides the mouse, you now possess a further control level- your finger. Work faster and more effectively with the new touch display.

The touch display is a high-quality product. It has a very good picture and the touch-support. With the help of the VESA-100 fixation on the backside you can, besides the in the delivery included stand feet, individually position the display the way you want.

By the possible rendition of high resolutions (e.g. 768p. 1920x1200 pixel) the touch display can be individually used.

The touchsreen-function can be used under all popular Microsoft (CE, WinXP, Vista, Windows 7), Mac and Linux-operating systems.

EAN-Nr.: 4260170310712
Article-Nr.: 4430017B

Technical Specification

Display case (cm)	38x30.8x5.25
Screen diagonal (inch/cm)	17/43.18
Display (cm)	33.8x 27
Mounting	pedestal(included), VESA-100 holes on back
Gross weight (including packaging, kg)	5.20
Net display weight (kg)	3.15
Aspect ratio	4:3
Physical resolution	1280x1024
Maximum showable resolution	1920x1200
Colours displayed	16,700,000
Brightness (cd/m2)	300
Contrast	1000 : 1
Typical reaction time Tr; Tf (ms)	1.3/3.7
Visual angle horizontal; vertical (°)	170; 160
Working power (V)	11.5-13
Power consumption (W)	24
Stand-By-Consumption (W)	1
Operating temperature (° C)	0-60
Touch-panel	4-wire resistive
Touch-connector	USB
Touch-panel-driver	Windows, Linux, Apple
Touch life (contacts)	> 10 000 000
Response time touch-panel (ms)	< 10
Surface hardness	3H
Input force (g)	20 ~ 150
Connectors, Video	1x VGA
Connectors, audio	1x Audio-In
Power-supply (included in delivery)	230, 12V
Additional features	OSD-menu, loudspeaker, touch-pen