SP20 Rack – Die Serverschranklösung in 1000 mm Tiefe

Modernste Schranklösungen, passend für alle marktüblichen Server- und Netzwerkkomponenten – auch im Mix

- Maximale Montagemöglichkeiten: 1000 mm Tiefe, 600 mm Breite
- Maximale Sicherheit: Seitenwände gesteckt mit Schloss, Türen mit Schwenkhebel und Schloss
- Montageebenen für den Einbau unterschiedlich tiefer Komponenten
- Optimale Belüftungseigenschaften (aktiv oder passiv)
- Einfache Montage/Demontage: Schränke sind „zerlegbar"
- Komplett montiert mit Basis-Zubehör
- Extrem belastbares Rahmenprofil mit einer Belastbarkeit bis zu 1000 kg; Option für höhere Belastbarkeit auf Anfrage

Abmessungen:

- Breite: 600 und 800 mm
- Höhe ohne Rackrollen: 1200 mm und 2000 mm
- Höhe mit Rackrollen: 1240 mm und 2040 mm
- Höhe mit Sockel: 1300 mm und 2100 mm
- Tiefe: 1000 mm

Material:

- Grundgestell: 2,00 mm Stahlblech, mehrfach profiliert
- Türen: 1,25 mm Stahlblech, mehrfach gekantet, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas (nur vorne)
- Seitenwände: 1,00 mm Stahlblech
- Sockel: 1,25 mm Stahlblech
- Dach/Boden: 1,25 mm Stahlblech
- 482,6 mm (19")-Lochwinkel: 2,00 mm Stahlblech

Oberflächen:

- Grundgestell, Türen, Seitenwände, Module: hochwertige Pulverlackierung in Lichtgrau RAL 7035 oder Schwarz RAL 9005
- 482,6 mm (19")-Lochwinkel: galvanisch verzinkt

Verschlüsse:

- Türen: Schwenkhebelgriff mit Sicherheitseinsatz oder handelsübliche Schließungen, 2-Punkt-Verriegelung
- Seitenwände: Vorreiber mit Sicherheitseinsatz

Internationale Standards:

- IEC 297-1/2 482,6 mm (19")
- IEC 917-2-1 (metrisch)

SP20 Rack Komplettschränke für Server:

600 mm breit und 1000 mm tief, 800 mm breit und 1000 mm tief

Bestell-Nr. Lichtgrau RAL 7035	6612150	6612170	6620120	6620160	6820130	6820150	6820190
Bestell-Nr. Schwarz RAL 9005 – Feinstruktur	6612160	6612180	6620140	6620180	6820140	6820160	
Breite (mm)	600	600	600	600	800	800	800
Höhe (mm) (inkl. Rollen bzw. Sockel)	1240	1300	2100	2040	2100	2100	2000
Tiefe (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Höheneinheiten (HE)	24	24	42	42	42	42	46
EXPRESS-Programm	>e>				>e>		
Lieferumfang							
Grundgestell	1	1	1	1	1	1	1
Frontsichttür					1		
Stahlblechtür hinten, geschlossen					1		
Stahlblechtür vorne, passiv belüftet	1	1	1	1		1	1
Stahlblechtür hinten, passiv belüftet	1	1	1	1		1	1
Seitenwände mit Schloss, steckbar	2	2	2	2	2	2	2
482,6 mm (19")-Lochwinkel, vorne/hinten montiert	4	4	4	4	4	4	4
Tiefenstrebe	2	2	2	2	4	4	4
Dach, einteilig mit Bürste und 2 Lüftern* und Anschlusskabel					1		
Dach, einteilig mit Bürste, vorbereitet für Lüfter	1	1	1	1		1	1
Boden, offen	1	1	1	1	1	1	1
Sockel, passiv belüftet, mit Nivellierfüßen, Höhe 100 mm		1	1		1	1	
Rackrollen und Nivellierfüße	4			4			
Lose beigelegt							
Erdungsset	1	1	1	1	1	1	
Käfigmuttern M6, Schrauben M6 x 16, Unterlegscheiben	50	50	50	50	50	50	

* 2 Aktivlüfter (je Lüfter 162 m³/h, 45 dB(A))

>e> nur in Lichtgrau RAL 7035



Das stufenlos verstellbare Mittenprofil ist die mittlere Basis für die Montage aller Systeme unterschiedlicher Tiefe

Die komplett passiv belüftete Tür sorgt für einen optimalen Luftdurchsatz (Rundlochung, 64 % offene Fläche)

Empfohlenes Zubehör

- ***482,6 mm (19")-Fachboden ziehbar***
  Bestell-Nr. 6758500
- ***482,6 mm (19")-TFT-Konsole 17"***
  Bestell-Nr. 7545500
- ***482,6 mm (19")-Rangierpanel mit 5 Stahlbügeln***
  Bestell-Nr. 7979000

Systemzubehör SP20 Rack (ab Seite 70) und Systemzubehör allgemein (ab Seite 88)

Lichtgrau RAL 7035 *Schwarz RAL 9005*