SP20 Rack – Komfortabel ausgestattet mit maximaler Sicherheit

- Hochwertige Stahl-Schränke (Lichtgrau RAL 7035) mit maximaler Stabilität durch Profiltechnik
- Komplett montiert mit Basis-Zubehör
- Flexibler Innenausbau – vorbereitet für alle marktüblichen IT-Komponenten
- Einfache Montage und Demontage – alle Schränke sind „zerlegbar"
- Zugänglichkeit von allen Seiten (Türen und Seitenwände abnehmbar)
- Mobile und stationäre Einsatzmöglichkeit
- 100 % modulares System: jederzeit erweiterbar
- Extrem belastbares Rahmenprofil mit einer Belastbarkeit bis zu 1000 kg; Option für höhere Belastbarkeit auf Anfrage

Material:

- Grundgestell: 2,00 mm Stahlblech, mehrfach profiliert
- Türen: 1,25 mm Stahlblech, mehrfach gekantet, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas (nur vorne)
- Seitenwände: 1,00 mm Stahlblech
- Sockel: 1,25 mm Stahlblech
- Dach/Boden: 1,25 mm Stahlblech
- 482,6 mm (19")-Lochwinkel: 2,00 mm Stahlblech

Oberflächen:

- Grundgestell, Türen, Seitenwände, Sockel, Dach/Boden: hochwertige Pulverlackierung in Lichtgrau RAL 7035
- Einbausatz für 482,6 mm (19")-Lochwinkel: galvanisch verzinkt

Verschlüsse:

- Türen: Schwenkhebelgriff mit Sicherheitseinsatz, vorbereitet für den Einbau eines Profilhalbzylinders oder handelsübliche Schließungen, 2-Punkt-Verriegelung
- Seitenwände: Vorreiber mit Sicherheitseinsatz, steckbar, Schnellverschluss

Internationale Standards:

- IEC 297-1/2 482,6 mm (19")
- IEC 917-2-1 (metrisch)

SP20 Rack Komplettschränke für Netzwerke:

600 mm breit und 600 mm tief oder 800 mm breit und 800 mm tief

Bestell-Nr. Grundschrank inkl. Seitenwände	6612650	6612660		6820830	6820850	
Bestell-Nr. Anreihschrank o. Seitenwände mit Anreihsatz			6612850	6820880	6820890	6822890
Farbton	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Farbe	Lichtgrau	Lichtgrau	Lichtgrau	Lichtgrau	Lichtgrau	Lichtgrau
Breite (mm)	600	600	800	800	800	800
Höhe (mm) (inkl. Rollen bzw. Sockel)	1300	1300	1300	2100	2100	2200
Tiefe (mm)	600	600	800	800	800	800
Höheneinheiten (HE)	24	24	24	42	42	46
Ausführung	passiv belüftet	aktiv belüftet		aktiv belüftet	passiv belüftet	
EXPRESS-Programm	>e>	>e>		>e>	>e>	
Lieferumfang						
Grundgestell	1	1	1	1	1	1
Frontsichttür	1	1	1	1	1	1
Stahlblechtür hinten, geschlossen			1	1	1	1
Stahlblechtür hinten, passiv belüftet (Rundlochung, 63 % freie Fläche)	1	1				
Seitenwände, steckbar, mit Sicherheitsschloss	2	2		2	2	
482,6 mm (19")-Lochwinkel, vorne montiert	2	2	2	2	2	2
482,6 mm (19")-Lochwinkel, hinten montiert			2	2	2	2
Tiefenstrebe			4	4	4	6
Dach, einteilig geschlossen	1					
Dach, einteilig mit Bürsten, vorbereitet für Lüfter (Distanzbolzen beigelegt)			1		1	1
Dach, einteilig mit Bürste und 2 Lüfter* und Anschlusskabel		1		1		
Boden, einteilig mit Bürste	1	1				
Boden, offen			1	1	1	1
Sockel, passiv belüftet, mit Nivellierfüßen, Höhe 100 mm			1	1	1	1
Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller	4	4				
C-Profilschienen (Breiteneinbau)	1	1		2	2	
C-Profilschienen (Tiefeneinbau)				2	2	
Lose beigelegt						
Erdungsset	1	1	1	1	1	1
Käfigmuttern M6, Schrauben M6 x 16, Unterlegscheiben	50	50	50	50	50	50

* 2 Aktivlüfter (je Lüfter 162 m³/h, 45 dB(A))

Dach mit Bürstenleiste zur einfachen Kabeleinführung

Dach mit Aktivlüfter und Bürstenleiste für optimale Belüftung bei minimaler Geräuschemission

Empfohlenes Zubehör

- ***482,6 mm (19")-Fachboden***
  Bestell-Nr. 6550500
- ***482,6 mm (19")-Steckdosenleiste 9-fach Schuko***
  Bestell-Nr. 7771000
- ***482,6 mm (19")-Rangierpanel mit 5 Stahlbügeln***
  Bestell-Nr. 7979000

Systemzubehör SP20 Rack (ab Seite 70) und Systemzubehör allgemein (ab Seite 88)

Lichtgrau RAL 7035