MC200CM

Gigabit Ethernet Medienkonverter

Spezifikationen

- Arbeitet mit 1000Mbps im Voll-Duplex Modus mit jeweils TX und FX Port
- Unterstützt Auto MDi/MDIX für den TX Port
- Bietet Wechselkonfiguration für Force/Auto-Transfermodus für den FX Port
- Erweitert Fiber-Diszanz bis zu 0,5km
- LED Indikatoren zeigen den Status an um die Netzwerkaktivität zu beobachten
- Externe Stromversorgung

Weitere Daten

Standards und Protokolle		IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Grundfunktion		Voll-Duplex Flusskontrolle (IEEE 802.3x)
		Erweitert Fiber-Distanz bis zu 0,5km wenn 50/125um Fiber verwendet wird, 0,22km wenn 62.5/125um Fiber verwendet wird
Ports		1 1000M SC Port
		1 1000M RJ45 Port (Auto MDI/MDIX)
Netzwerk-medium	1000Base-T	UTP Kat 5, 5e Kabel (max 100m) EIA/TIA-568 100Ohm STP (max 100m)
	1000Base-FX	Multi-mode Fiber
LED Indikatoren		PWR, LINK, RX
Sicherheit und Emission		FCC, CE
Maße		94,5 x 73 x 27 mm
Umfeld		Betriebstemp: 0℃ ~ 40℃ Speichertemp: -40℃ ~ 70℃ Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) Speicherfeuchtigkeit: 5% ~ 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgung		Externer Stromadapter