Systemkomponenten

Gerät	AlarmManager-PRO	AlarmManager-BASIC	MultiSensor-LAN	MultiSensor-LAN-RF	MultiSensor-RF	MultiSensor-RACK	KeyPad	MultiSensor-DOOR	I/O-Modul
Typ-Bezeichnung	KAM-PRO	KAM-BASIC	KMS-LAN	KMS-LAN-RF	KMS-RF	KMS-RACK	KKP	KMS-DOOR	KIO7052/53
Funktion	GSM-Melde- und Steuer-zentrale für MultiSensor, KeyPad, Zubehör	GSM-Melde- und Steuer-zentrale für MultiSensor, KeyPad, Zubehör	Multifunktions-Sensor mit Ethernet	Multifunktions-Sensor mit Ethernet und ZigBee Funk als Repeater	Multifunktions-Sensor mit ZigBee Funk	Multifunktions-Sensor mit Ethernet und intelligenter Power-Unit	Code Tastatur zur Zugangssteuerung mit Tastatur und RFID	Multifunktions-Sensor zur Erkennung von Lageveränderungen	Erweiterungsmodul zum Anschluss externer Alarmmeldungen
Raum-Anlagengröße	bis ca. 600m²	bis ca. 200m²	20m², IT-Rack	200m², IT-Rack	20m², IT-Rack	IT-Rack	Tür	Tür, Fenster, Rack, bewegliche Objekte	-
Anzahl anschliessbare Sensoren	→→	-	bis zu 30	bis zu 30	bis zu 30	bis zu 30	bis zu 30	bis zu 30	2
	-	→→	-	-	bis zu 10	-	bis zu 3	bis zu 10	-
Konfiguration	PC-Software, Web	PC-Software, Web	Web-Server	Web-Server	PC-Software	Web-Server	PC-Software, Web	PC-Software, Web	Web-Server
Integrierter Web-Server	✔	✔	✔	✔	✘	✔	✘	✘	✔
Server Monitoring (Service Ping)	✔	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Stand-Alone fähig ohne AlarmManager	✘	✘	✔	✔	✘	✔	✘	✘	✘
IP-Video Kamera-Steuerung	✔	✘	✔	✔	✘	✔	✘	✘	✘
SMS Alarme (melden, fernbedienen)	✔	✔	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
E-Mail Alarme	✔	✔	✔	✔	✘	✔	✘	✘	✘
VDS 2465-S2 Alarmierung (TCP)	✔	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Smartphone App	✔	✔	✔	✔	✘	✔	✘	✘	✘
Syslog (RFC5424)	✔	✘	✔	✔	✘	✔	✘	✘	✘
Datenlogger mit Langzeitspeicher	✔	✔	✔	✔	✘	✔	✘	✘	✘
SNMP Trap (V2/V3)	✔	✔	✔	✔	✘	✔	✘	✘	✘
SNMP MIB (V2/V3)	✔	✘	✔	✔	✔ (KAM-PRO)	✔	✘	✔ (KAM-PRO)	✔ (KAM-PRO)
Meldekontakt (Relais)	2	2	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Meldekontakt (Open Collector)	✘	✘	2	2	2	2	✘	✘	16 / 8
Externe Alarmeingänge	2	2	2	2	2	2	✘	✘	0 / 8
Anschluss LeckageSensor	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✘	✘	✔
PoE (Power over Ethernet)	✘	✘	✔	✔	✘	✘	✘	✘	✔
Externe Spannungsversorgung	✔	✔	✔	✔	✔	✔	Batterie (Li)	Batterie (Li)	✔
Integrierte USV	✔	✔	✘	✘	✔	✘	✘	✘	✘
LAN Anschluss (10/100Mbit, IP-V4/V6)	✔	✔	✔	✔	✘	✔	✘	✘	✔
ZigBee (Funk)	✔	✔	✘	✘	✔	✘	✔	✔	✘
Kentix Systembuchse	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✘	✘	✘
Sabotageüberwachung	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Sensor - Temperatur (0-99°C)	-	-	✔	✔	✔	✔	✘	✔	✘
Sensor - Rel. Luftfeuchte (0-100%)	-	-	✔	✔	✔	✔	✘	✘	✘
Sensor - Taupunkt (°C)	-	-	✔	✔	✔	✔	✘	✘	✘
Sensor - Kohlenmonoxid (CO >20ppm)	-	-	✔	✔	✔	✔	✘	✘	✘
Sensor - Bewegung (PIR 360°, 12m)	-	-	✔	✔	✔	✘	✘	Gyrosensor	✘
Sensor - Vibration (Beschleunigung)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✘	✔	✘
Spannungsüberwachung	✔	✔	✘	✘	✔	✘	✔	✔	✘
Steckdosenleiste schaltbar (PDU)	✘	✘	✘	✘	✘	✔	✘	✘	✘
Strommessung (Verbrauch, Kosten, Analyse)	✘	✘	✘	✘	✘	✔	✘	✘	✘
RFID (Mifar, Legic, Hitag)	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✔	✘	✘
Grösse (L x B x H in mm)	130 x 90 x 45	130 x 90 x 45	90 x 90 x 45	90 x 90 x 45	90 x 90 x 45	19“ Rack, 1HE	135 x 90 x 19	55 x 25 x 20	72 x 123 x 35