

ANSCHLUSSDOSEN

UP/K Anschlussdose CSA Plus 2/8 (1/8) Cat.6_A

universell einsetzbar in Kanal- und Unterputz-Installationen

mit einer oder zwei RJ45-Buchsen Cat.6_A (IEC) geschirmt



Abb.1:
UP/K Anschlussdose
CSA Plus 2/8 Cat.6_A
mit Zentralkappe



Abb.2:
UP/K Anschlussdose
CSA Plus 1/8 Cat.6_A
mit Zentralkappe



Abb.3:
Auflegewerkzeug 110



Abb.4:
Abdeckrahmen
80 x 80 mm

PRODUKTINFORMATION

ANWENDUNG

RJ45 Anschlussdose CSA Plus Cat.6_A geschirmt mit Schrägauslass

für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach, Bild- und Datensignalen.

Die Anschlussdose ist bis 500 MHz spezifiziert und übertrifft die Komponenten Anforderungen der ISO/IEC 60603-7-51 für die Cat.6_A. Damit können alle Datenübertragungen bis 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3 mit großen elektrischen Reserven realisiert werden. Geeignet für Power over Ethernet (PoE+) gemäß IEEE 802.3 at.


Die kompakte Bauform ermöglicht den universellen Einsatz für allen Installationsumgebungen.

Durch Abbrechen der Tragstege kann sie platzsparend als Stegversion in Bodentanks installiert werden.

Die Dosenabdeckungen sind kompatibel mit den Design-Schalterprogrammen namhafter Hersteller.

BESCHREIBUNG

Das Gehäuse besteht aus stabilem Zink-Druckguss
Abmessungen: 70 x 70 x 41 mm (mit Zentralkappe)
Kabelzuführung variabel von allen Seiten im Winkel von +/- 30°
Kombinierte Schirmkontaktierung und Zugentlastung
Anschlusstechnik mit LSA-Klemmen für einen
Leiterdurchmesser von 0,4 - 0,63 mm (AWG 26-22)
Aderdurchmesser von 0,7 – 1,6 mm (PE)
Bequeme Aderanschlusung von vorn.
Farbcode gemäß T568-A und T568-B
Betriebstemperatur von -40° C bis + 70° C



ANWENDBARE NORMEN

IEC 60603-7-51 (Cat.6_A geschirmt, 500 MHz)

ISO/IEC 11801:2002 / Amd.2:2010

EN 50173-1:2011

TIA/EIA 568-B.2-10:2008

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN



EMV

geschirmt



Cat./Klasse

Cat.6_A, Klasse E_A

Artikelnr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe (ähnlich)	VE
435060	1	UP/K RJ45 Anschlussdose CSA Plus 2/8 Cat.6 _A (IEC) mit Zentralkappe	reinweiss RAL 9010	1
435061	1	UP/K RJ45 Anschlussdose CSA Plus 2/8 Cat.6 _A (IEC) mit Zentralkappe	cremeweiss RAL 1013	1
435067	2	UP/K RJ45 Anschlussdose CSA Plus 1/8 Cat.6 _A (IEC) mit Zentralkappe	reinweiss RAL 9010	1
435068	2	UP/K RJ45 Anschlussdose CSA Plus 1/8 Cat.6 _A (IEC) mit Zentralkappe	cremeweiss RAL 1013	1
1400830	4	Anschlussdose CSD 2/8 Abdeckrahmen 80x80mm	reinweiß RAL 9010	10
1401630	4	Anschlussdose CSD 2/8 Abdeckrahmen 80x80mm	cremeweiss RAL 1013	10

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Bezeichnung
185896	3 Auflegewerkzeug 110 für LSA-Schneidklemmen
	Montagehalter zur Montage von Anschlussdosen im Brüstungskanal

Weitere Montage- und Zubehörteile finden Sie unter Systemzubehör