



| | |
|--|---|
| 8 IEC Steckdosen mit Feinsicherung 10 A | 8 IEC sockets with fuse 10 A |
| Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC320 C13 2-polig mit Schutzkontakt; 10A/2500W, AC250V, IP20, schwarz in Abdeckung RAL7035 | Sockets: <ul style="list-style-type: none"> IEC 320 C13 2-pole with earthing contact; 10A/2500W, AC250V, IP20, black in plastic part RAL7035 |
| Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme | Connection: <ul style="list-style-type: none"> non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal |
| Profil: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert; | Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, anodized |
| Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C; | Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C |
| Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in 90° - Schritten möglich; | Holding flanges : <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 4 positions each 90° |
| Sicherung: <ul style="list-style-type: none"> Feinsicherung 10A, auswechselbar | Fuse: <ul style="list-style-type: none"> Fuse 10A, exchangeable |
| Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Bachmann Polybeutel mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 | Packing: <ul style="list-style-type: none"> polybag with Bachmann print With Bachmann Item no. and bar code 13 |
| Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt) | Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (Loose) |