

Produktbeschreibung
bis zu 10 Teilnehmer
AS 281 All-In-One



Grundausbau

- geeignet für Analog-, Anlagen- und Mehrgeräteanschluss
- 1 ISDN-Anschluss intern/extern schaltbar
- 2 Amtsanschlüsse (analog
- 8 a/b-Ports für analoge Endgeräte (davon ein Port für TFE-Schnittstelle möglich)
- USB-Schnittstelle (PC-Konfiguration)
- PC-Schnittstelle (RS 232)
- AIS/AMS on Board
- Windows/MAC/LINUX ([TK-Suite Professional](#))
- Abmessungen: 322 x 244 x 81 mm
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsmerkmale

- System-Telefonie
- über Handy steuerbar
- Zeitsteuerung
- Projektkennziffern
- Anklopfen ein/aus
- Rufweitschaltung
- Schnittstelle für Türfreisprecheinrichtung
- Anrufliste
- Anruffilter
- Gesprächsweitergabe
- zentrales Telefonbuch bis 1000 Einträge
- Konferenzschaltung
- Anrufschutz
- Raumüberwachung
- automatische Wahl
- Wählleitung reservieren
- 10 Teilnehmer

Kompatibel mit folgenden AGFEO Telefonen

Analog

- [T 10](#)
- [T 15](#)
- [DECT 20](#)
- [DECT 20 AB](#)
- [DECT 15](#)

System

- [ST 15](#)
- [ST 21](#)
- [ST 31](#)
- [ST 40](#)
- [DECT 45](#) 1) 3)