

Acer Value Serie

Acer V245HLbd

UM.FV5EE.001

Die neue Acer Value Serie mit LED-Backlight zeichnet sich durch ein unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis und ein elegantes Slim Design aus.

Diese nach TCO 5.2 zertifizierten Displays mit einem hohen Kontrastverhältnis, analogen und optionalen digitalen Schnittstellen und Lautsprechern sind ideal für Text- und Grafikverarbeitung.

Das Acer V245HLbd ist ein 61 cm (24 inch) Widescreen Display der Acer Value Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 5 ms, eine Helligkeit von 250 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100.000.000:1 bei einem minimalen Stromverbrauch von nur 19,8 Watt.



Technology for you and the planet





Technische Daten Acer V245HLbd - 61 cm (24 Zoll) Display der Acer Value Serie

Produktlinie Modell	Acer Value Serie Acer V245HLbd	Bestellnummer EAN	UM.FV5EE.001 4712196119508
------------------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------------

Technische Spezifikationen

sichtbare Diagonale	61 cm (24 Zoll)
Displaygattung	24 Zoll Widescreen Display
Displaygröße (BxH)	531 x 299 mm
Seitenverhältnis	16:9
max. Auflösung (nativ)	1920 x 1080
Pixelabstand (PPI)	0,276 mm (92)
Panel Typ	TN+Film
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	---
Helligkeit	250 cd/qm
Kontrast - statisch	1.000:1
Kontrast - dynamisch	100.000.000:1
Reaktionszeit	g
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	176°/170°
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	170°/160°
Farbdarstellung	16,7 Mio.
NTSC Farbraum	72 %
Lautsprecher	---
Gehäusefarbe	schwarz matt
Signaleingang	VGA + DVI (w/HDCP)
Stromversorgung	Externes Netzteil
Netzspannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz

Leistungsaufnahme (min.)

eingeschaltet	19,80 W
Sleep Mode	0,46 W
Off/Standby	0,45 W
0 Watt Off	---

Leistungsaufnahme (nach Energy Star)

eingeschaltet	-
Sleep Mode	-
Off/Standby	-

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~15°
Schwenkwinkel	---
Höhenverstellung	---
Pivot Funktion	---
VESA Aufnahme	100x100 mm

Umgebungsbedingungen (empfohlen)

Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20% bis 80%
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 65°C

Frequenzen

Frequenz (H/V)	30-80KHz/55-75Hz
Bildwiederholfrequenz	60 Hz
Videobandbreite/Pixeltakt	

Maße und Gewichte

Geräteabmessung (BxHxT)	565 x 403,6 x 202,8 mm
Bautiefe ohne Fuß	24 mm
Nettogewicht	3,7 kg
Packmaß	61.7 x 15.4 x 41.7 cm
Bruttogewicht	5,8 kg
Palettengröße Geräte (BxTxH)	60 St. (107,9 x 107,9 x 220,5 cm)
Containergröße (20'/40')	600 / 1320

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
MTBF	30.000 Std. bei 25°
Zertifizierungen	CE, GS, ISO 9241-307, TCO5.2, Energy Star
Microsoft Zertifizierung	Win7 certified

Bedienelemente und Zubehör

Externe Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key
OSD Funktionen	Helligkeit, Kontrast, ACM ein/aus, Fokus, Taktfrequenz, Bildposition h/v, Farbtemperatur, OSD Sprache, Signaleingang, DDC/CI ein/aus, Info (Eingangssignal, Auflösung, Frequenz, Seriennummer), Reset, Beenden
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel, VGA-/DVI-Kabel, QuickStartGuide, Bedienungsanleitung (CD), Acer eDisplay Management
Bedienungsanleitung Sprachen	EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SV, TR, BG