

Smart-UPS®

Leistungsstarke Stromversorgung für Server und Sprach- und Datennetzwerke



SUA750RMI1U



SUA750RMI2U



SUA1000RMI1U



SUA1000RMI2U



SUA1500RMI2U



SUA2200RMI2U



SUA5000RMI5U



SUA2200I



SUA750I



SUA3000I



SUA1500I

Für den Schutz von leistungsfähigeren Servern, Netzwerkgeräten, Storage-Systemen, Switches, Telekommunikationsanlagen und LAN/WAN-Gateways sind die Smart-UPS-Standardmodelle die ideale Wahl. Mit ihrer hohen effektiven Ausgangsleistung (Watt), langer Überbrückungszeit, einem gleichmäßigen sinusförmigen Ausgang, 16-Segment-LED-Display und intelligentem Batteriemanagement zählen die Smart-UPS-Modelle zu den führenden USV-Anlagen für den Serverbereich. Im Unterschied zur Smart-UPS SC-Modellreihe verfügen die Smart-UPS-Anlagen über einen integrierten Steckplatz (SmartSlot®) für den Anschluss einer Zusatzkarte, die leistungsfähige Managementfunktionen bereitstellt. Die Smart-UPS ist als Tower- und als Rackversion mit Leistungen von 750 bis 5000 VA (1HE-5HE) erhältlich.

- Line-Interactive-Technologie
- Rein sinusförmiger Ausgangsstrom
- Batteriewechsel im laufenden Betrieb
- Serielle, serielle/USB- und SNMP-Schnittstelle (optional)
- Sichere Systemabschaltung
- LED-Statusanzeigen und akustische Warnungen
- Managementsoftware inklusive



SMART-UPS RM		SUA750RM1U	SUA750RM2U	SUA1000RM1U	SUA1000RM2U	SUA1500RM2U	SUA2200RM2U	SUA3000RM2U	SUA5000RM5U		
Eingang	Nennspannung	230 VAC									
	Bereich	151-302 VAC								151-302 VA	
	Nennfrequenz	50 Hz (automatische Einstellung)									
	Eingangsanschluss	IEC 320 C14 (10A)					IEC 320 C20 (16A)			Fest verdrahtet	
Ausgang	Nennspannung	230 VAC									
	Bereich	208-253 VAC							196-253 VAC		
	Nennfrequenz	50 Hz (automatische Einstellung)									
	Ausgangssteckdosen	IEC 320 C13			4			8		8	
		IEC 320 C19						1		2	
	Ausgangsleitungen	2						3		4	
	Ausgangsleistung	VA		750	750	1000	1000	1500	2200	3000	5000
		Watt		480	480	670	670	980	1980	2200	4000
	Stoßstromfestigkeit	Joule									
Abmessungen	Höhe (mm)	44 (1HE)	89 (1HE)	44 (1HE)	89 (2HE)	89 (2HE)	89 (2HE)	89 (2HE)	222 (5HE)		
	Breite (mm)	483 (19 Zoll)									
	Tiefe (mm)	660	457	660	457	457	660	660	660		
	Gewicht	Bruttogewicht (kg)		25,5	25,1	25,5	31,6	31,9	56,8	56,8	106,82
		Nettogewicht (kg)		21,8	21,8	21,8	28,2	28,6	43,6	43,6	97,73
	Farbe	Schwarz									
Sonstiges	Ersatzbatterie	RBC34	RBC22	RBC34	RBC23	RBC24	RBC43		RBC55x2		
	Schnittstellen	RS-232									
		Ja									
	USB	Ja									
	Web/SNMP	Ja (optional), mit Karte AP9617/18/19									
	Steckplätze für Zusatzkarten	1									
		1+1									
	Software	APC									
		PowerChute Business Edition, 5 nodes									
	Garantie	Windows Server 2003/2000/NT 4.0/XP, Novell Netware, Red Hat Linux, Suse Linux, Turbolinux und Sun Solaris									
	Service-Level	Zwei Jahre Austausch/Reparatur, erweiterbar auf 5 Jahre Austausch vor Ort									
		SB-12									
		SB-14									
Laufzeiten	Watt	VA	Typische Laufzeiten (abhängig von der angeschlossenen Last)								
	195	300	31 min	23 min	31 min	1 h 4 min	1 h 21 min	1 h 38 min	1 h 46 min	5 h 30 min	
	455	700	10 min	7 min	10 min	24 min	37 min	47 min	52 min	2 h 17 min	
	650	1000			6 min	11 min	19 min	30 min	33 min	1 h 35 min	
	910	1400					9 min	18 min	20 min	1 h 3 min	
	1040	1600						12 min	13 min	50 min	
	1430	2200						10 min	11 min	37 min	
	1950	3000							6 min	25 min	
	3500	5000								10 min	

SMART-UPS		SUA750I	SUA1000I	SUA1500I	SUA2000I	SUA3000I	SUA5000RM5U		
Eingang	Nennspannung	230 VAC							
	Bereich	151-302 VAC						151-302 VA	
	Nennfrequenz	50 Hz (automatische Einstellung)							
	Eingangsanschluss	IEC 320 C14 (10A)				IEC 320 C20 (16A)		Fest verdrahtet	
Ausgang	Nennspannung	230 VAC							
	Bereich	208-253 VAC					196-253 VAC		
	Ausgangssteckdosen	IEC 320 C13		6		8		8	
		IEC 320 C19						1	
	Ausgangsleitungen	2						3	
	Ausgangsleistung	VA		750	1000	1500	2200	3000	5000
		Watt		500	670	980	1980	2700	4000
	Stoßstromfestigkeit	Joule		340	320	480	320	320	480
Abmessungen	Höhe (mm)	160	216			432		222	
	Breite (mm)	140	170			196		483	
	Tiefe (mm)	360	439			546		660	
	Gewicht	Bruttogewicht (kg)		15	20,9	26,4	60,9	64,6	106,82
		Nettogewicht (kg)		13	19,1	24,1	50,9	55,9	97,73
	Farbe	Schwarz							
Sonstiges	Ersatzbatterie	RBC48	RBC6	RBC7	RBC55	RBC55	RBC55x2		
	Schnittstellen	RS-232							
		Ja							
	USB	Ja							
	RJ-11								
	Web/SNMP	Ja (optional)							
	Steckplätze für Zusatzkarten	1							
		1+1							
	Software	APC							
		PowerChute Business Edition, 5 Knoten							
	Garantie	Windows Server 2003/2000/NT 4.0/XP, Novell Netware, Red Hat Linux, Suse Linux, Turbolinux und Sun Solaris							
	Service-Level	Zwei Jahre Austausch/Reparatur, erweiterbar auf 5 Jahre							
		SB-11			SB-12		SB-13		SB-14
Laufzeiten	Watt	VA	Typische Laufzeiten (abhängig von der angeschlossenen Last)						
	195	300	60 min	1 h 40 min	2 h 52 min	4 h 30 min	4 h 30 min	7 h 51 min	
	455	700	23 min	45 min	1 h 24 min	2 h	2 h	3 h 32 min	
	650	1000	12 min	15 min	33 min	1 h 28 min	1 h 28 min	2 h 32 min	
	910	1400		7 min	17 min	1 h	1 h	2 h 2 min	
	1040	1600			8 min	47 min	47 min	1 h 15 min	
	1430	2200				27 min	27 min	40 min	
	1950	3000				12 min	12 min	31 min	
	3500	5000				7 min	7 min	20 min	
	3500	5000						6 min	
Format		Tower							Kombig. Rack/Tower