TL-WN821N

Wireless N USB Adapter

Spezifikationen

- Bietet IEEE 802.11n(draft 2.0), IEEE 802.11g, und IEEE 802.11b Standards
- Bietet USB 2.0 Schnittstelle
- Bietet zwei Einsatz-Methoden: Infrastruktur und Ad-Hoc
- Bietet MIMO Technologie für Wireless Raten von bis zu 300Mbps
- Bietet CCA Technologie, welche automatisch Kanalkonflikte vermeidet, indem das Kanalauswahl-Feature verwendet wird
- QQS (Quick Secure Setup), sorgt mit WPS für sorgenfreie Wireless Sicherheit
- Unterstützt 64/128/152-bit WEP, erfüllt 128 bit WPA Standard(TKIP/AES), unterstützt MIC, IV Expansion, Shared Key Authentifikation, IEEE 802.1X
- Einfache Konfiguration und Überwachung
- Unterstützt die Roaming Technologie die effiziente Wirless Verbindungen garantiert
- Unterstützt Windows 2000/XP/Vista OS

Weitere Daten

Protokolle und Standards:	IEEE 802.11n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, CSMA/CA mit ACK
Schnittstellentyp:	USB 2.0
Frequenzband:	2.4~2.4835GHz
Übertragungsraten:	11n: 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps 135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps 130/117/104/78/52/39/26/13Mbps 65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M(adaptiv) 11b: 11/5.5/2/1M(adaptiv)
Kanäle:	13
Frequenz Expansion:	DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
Modulation:	OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
Sensitivität:	270M: -68dBm@10% PER; 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER; 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER; 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
RF Power:	20dBm (Max)
LEDs:	Status
Maße:	93.5 mm x 26 mm x 11 mm
Umfeld:	Betriebstemperatur: 0℃~40℃; Speichertemperatur: -40℃~70℃, Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90%, nicht kondensierend
Unterstützte Betriebssysteme:	Windows 2000/XP/Vista